



## Accordia Loudspeaker RB series

Καλώδιο Ήχου Εύκαμπτο

Η εικόνα είναι ενδεικτική. Το πραγματικό καλώδιο μπορεί να διαφέρει.

### Πλακέ Καλώδιο Ήχου

CPR certified

Καθαρός χαλκός (min. 99,99% Cu)

### ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Πρότυπα	EN 60228 EN 50575
CPR Class	Fca
DOP	1002699
ROHS II	ναι

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αγωγοί	2
Αριθμός Αγωγών	Εύκαμπτος καθαρός χαλκός κλάσης 5
Υλικό	PVC κόκκινο-μαύρο
Εξωτερική Επένδυση	

### ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αντίσταση Αγωγών σε DC	0,50mm <sup>2</sup> <39,00 Ohm/km 0,75mm <sup>2</sup> <26,00 Ohm/km 1,00mm <sup>2</sup> <19,50 Ohm/km 1,50mm <sup>2</sup> <13,30 Ohm/km 2,50mm <sup>2</sup> <7,98 Ohm/km
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ΛΟΙΠΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 C έως +70 C
Συσκευασία	0,50mm <sup>2</sup> : 10x100m, 2x500m 0,75mm <sup>2</sup> : 10x100m, 2x500m 1,00mm <sup>2</sup> : 7x100m, 2x350m 1,50mm <sup>2</sup> : 5x100m, 2x250m 2,50mm <sup>2</sup> : 3x100m, 2x150m

### ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αριθμός αγωγών X Διατομή	Προσ. Εξωτερική Επένδυση (mm)
2x 0,50 mm <sup>2</sup>	2,0 x 4,1
2x 0,75 mm <sup>2</sup>	2,2 x 4,4
2x 1,00 mm <sup>2</sup>	2,5 x 5,0
2x 1,50 mm <sup>2</sup>	3,0 x 6,0
2x 2,50 mm <sup>2</sup>	4,0 x 8,0



Το καλώδιο αυτό δεν προορίζεται για σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο.