

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SENSOR CEILING 360DEG IP44 WT

SENSOR CEILING IP44 | **Αυτόνομοι αισθητήρες κίνησης και φωτός για τοποθέτηση σε οροφή**



Τομείς εφαρμογής

- Εσωτερικού χώρου
- Κλιμακοστάσια
- Υπόγεια
- Υπνοδωμάτια

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αισθητήρας για βελτιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας
- Συμπαγής σχεδιασμός

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Δυνατότητα επιλογής 2 τρόπων λειτουργίας (φωτισμός για 6 ώρες , ενεργοποίηση με κίνηση)
- Τύπος προστασίας: IP44
- Κατηγορία προστασίας: II




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

Ονομαστική τάση	220...240 V
Συχνότητα δικτύου	50...60 Hz
Κλάση μόνωσης	II

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

Διάμετρος	92,0 mm
Ύψος	50,00 mm
Βάρος προϊόντος	117,00 g

**ΥΛΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ**

Χρώμα προϊόντος	Λευκό
Υλικό πλαισίου	Πολυκαρβονικό (PC)
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0.0 mg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-20...+40 °C
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-25...+70 °C
Τύπος σύνδεσης	Τερματικό με βίδες, 3-πόλων
Βαθμός προστασίας IP	IP44
Ντιμαριζόμενο	Όχι
Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Οροφή

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Τύπος αισθητήρα	Φως / Κίνηση
Τεχνολογία αισθητήρα	Παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρων (PIR)
Γωνία ανίχνευσης αισθητήρα	360 °
Ελεγχόμενος χρόνος μεταγωγής αισθητήρα	2 s...15 min
Εύρος ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης	6 m
Όριο ανίχνευσης του αισθητήρα ημέρας	1...1000 lx

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Πρότυπα	CE / EAC / UKCA
---------	-----------------



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BEG subsidy	Όχι
-------------	-----

Συμβουλές ασφαλείας

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο άτομο.
- Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Ελέγξτε την καταλληλότητα της οροφής τοίχου. Εάν δεν είστε βέβαιοι, αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή.

ΛΗΨΕΙΣ

Έγγραφα και πιστοποιητικά	Document name
 Οδηγίες χρήστη / οδηγίες ασφαλείας	ENSOR CEILING 360DEG IP44 WT
 Δηλώσεις συμμόρφωσης	SENSOR CEILING WALL

ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075244719	Folding box 1	100 mm x 100 mm x 74 mm	148.00 g	0.74 dm ³
4058075244726	Shipping box 8	210 mm x 210 mm x 164 mm	1231.00 g	7.23 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.