

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

SENSOR WALL 110DEG IP44 DG

SENSOR WALL 110DEG | **Αυτόνομοι αισθητήρες κίνησης και φωτός για επίτοιχη τοποθέτηση με εύρος ανίχνευσης 110 °**



Τομείς εφαρμογής

- Εξωτερικοί χώροι
- Διαδρόμους, χώρους εισόδου
- Γκαράζ
- Υπόγεια
- Διάβαση στοάς

Πλεονεκτήματα προϊόντος

- Αισθητήρας για βελτιστοποιημένη εξοικονόμηση ενέργειας

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

- Ενεργοποίηση με κίνηση
- Τύπος προστασίας: IP44
- Κατηγορία προστασίας: II




ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ**

Ονομαστική τάση	220...240 V
Συχνότητα δικτύου	50...60 Hz
Κλάση μόνωσης	II

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΟΣ

Μήκος	60,00 mm
Πλάτος	77,00 mm
Ύψος	72,00 mm
Βάρος προϊόντος	89,00 g

**ΥΛΙΚΑ & ΧΡΩΜΑΤΑ**

Χρώμα προϊόντος	Σκούρο γκρι
Υλικό πλαισίου	Πολυκαρβονικό (PC)
Περιεκτικότητα σε υδράργυρο	0.0 mg

ΕΦΑΡΜΟΓΗ & ΣΤΕΡΕΩΣΗ

Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος	-10...+40 °C
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-25...+70 °C
Τύπος σύνδεσης	Τερματικό με βίδες, 3-πόλων
Βαθμός προστασίας IP	IP44
Ντιμαριζόμενο	Όχι
Είδος εγκατάστασης	Surface
Θέση συναρμολόγησης	Τοίχος

Διάρκεια ζωής

Διάρκεια ζωής L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
-------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ

Τύπος αισθητήρα	Φως / Κίνηση
Τεχνολογία αισθητήρα	Παθητικοί ανιχνευτές υπερύθρων (PIR)
Γωνία ανίχνευσης αισθητήρα	110 °
Ελεγχόμενος χρόνος μεταγωγής αισθητήρα	2 s...15 min
Εύρος ανίχνευσης του αισθητήρα κίνησης	12 m
Όριο ανίχνευσης του αισθητήρα ημέρας	1...1000 lx

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΤΥΠΑ

Πρότυπα	CE / EAC / UKCA
---------	-----------------



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

BEG subsidy	Όχι
-------------	-----

Συμβουλές ασφαλείας

- Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο άτομο.
- Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Ελέγξτε την καταλληλότητα της οροφής τοίχου. Εάν δεν είστε βέβαιοι, αναζητήστε επαγγελματική συμβουλή.

ΛΗΨΕΙΣ

Έγγραφα και πιστοποιητικά	Document name
 Οδηγίες χρήστη / οδηγίες ασφαλείας	SENSOR WALL 110DEG
 Δηλώσεις συμμόρφωσης	SENSOR CEILING WALL

ΔΕΔΟΜΕΝΑ LOGISTIC

Κωδικός προϊόντος	Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχια / Μονάδα)	Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος)	Μεικτό βάρος	Όγκος
4058075244757	Folding box 1	67 mm x 80 mm x 94 mm	112.00 g	0.50 dm ³
4058075244764	Shipping box 8	170 mm x 144 mm x 204 mm	1273.00 g	4.99 dm ³

Ο παραπάνω κωδικός του προϊόντος περιγράφει τη μικρότερη μονάδα που μπορείτε να παραγγείλετε. Μια μονάδα αποστολής ενδέχεται να περιέχει ένα ή περισσότερα μεμονωμένα προϊόντα. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας, παρακαλώ να εισάγετε στην ποσότητα εάν πρόκειται για ενιαίο ή πολλαπλάσιο της μονάδας αποστολής.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση. Εξαιρούνται λάθη και παραλείψεις. Να βεβαιώνετε πάντα ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση.